



Codice: 962SC



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.

Realizzata con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Composta da n. 2 torrette con montanti in alluminio sez. cm 9x9, pedana in alluminio mandorlato EN AW 3105 HF (altezza caduta cm 150), tetto decorativo in HPL e tubolari in acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in HPL da mm 8, panchetta in HPL da mm 15. Dim. cm 100x100x360h. Presente n. 1 torretta senza tetto con montanti in alluminio sez. cm 9x9, pedana in alluminio mandorlato (altezza caduta cm 150), pannelli protettivi in HPL da mm 8, panchetta in HPL da mm 15. Dim. cm 100x100x230h. Collegate da n. 1 tunnel in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, con pannelli in HPL da mm 8. Dotata di n. 1 scaletta di risalita in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato Ø 40 mm con pioli Ø 30 mm. Completano la struttura n. 2 scivoli H cm 150

Dotata di n. 1 scaletta di risalita in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato Ø 40 mm con pioli Ø 30 mm. Completano la struttura n. 2 scivoli H cm 150 in polietilene rotazionale, n. 1 ponte con camminamento in HPL da mm 15, protezioni in fune armata e bloccacorda in nylon colorato, passamano in tubo zincato e verniciato Ø 60 mm, n. 1 spalliera svedese con montanti in alluminio e pioli in acciaio Ø 40 mm, n. 1 sartia con traversa in alluminio sez. cm 7x7 e corda armata con bloccacorda in nylon, n. 1 pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato Ø 40 mm. Incluso n. 1 pannello manipolativo gioco tris, composto da rulli in polietilene e telaio in alluminio.

I pannelli gioco sono sensoriali, accessibili e fruibili anche da bambini con disabilità. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno a 180°C in polvere poliestere ad alta resistenza. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo A (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo B (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, NON FORNITI IN DOTAZIONE.

L'articolo viene fornito in kit di montaggio.



cm 625x730x360h INGOMBRO MAX









cm 220 ALTEZZA CADUTA



12 h TEMPO DI ASSEMBLAGGIO







Planimetria / Planimetry

