



**Conforme alla Norma Europea EN 16630.**

Struttura realizzata interamente con tubolari quadri sez. mm 80x80 in acciaio elettrozincato e verniciato. La composizione prevede n. 1 coppia di parallele sagomate in tubolare di acciaio zincato Ø 35 mm, n. 1 coppia di parallele H70 per utilizzatori su carrozzella in tubolare di acciaio zincato Ø 35 mm, n. 3 barre orizzontali per trazioni in tubolare di acciaio zincato Ø 35 mm e n. 1 panca inclinata con telaio in acciaio zincato sez. mm 50x30 e piano in bilaminato stratificato HPL pantografato e privo di spigoli, dotata di maniglioni laterali in tubolare di acciaio zincato Ø 30 mm. **Il prodotto è completo di cartelli illustrativi in Dibond® spessore mm 3 con serigrafia dell'esercizio da svolgere.** L'assemblaggio avviene mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, con elementi copridado a norma in nylon colorato. I pali sono dotati di tappi copripalo in polietilene. La verniciatura è a forno a 180°C con polveri poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Gli attacchi in acciaio zincato e verniciato permettono l'ancoraggio al suolo.

**Disponibile nelle versioni:**

- Tipo A (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo B (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 562x202x242h  
**INGOMBRO MAX**

 cm 119  
**ALTEZZA CADUTA**

 3 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

 6  
**NUMERO UTILIZZATORI**

 cm 862x502  
**SPAZIO MINIMO**

 m<sup>2</sup> 22  
**AREA IMPATTO**