



Conforme alla Norma Europea EN 1176. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da 2 montanti verticali a sezione ovale 12x8 cm, collegati da una struttura in acciaio zincato e verniciato a forno a 180 °C, Ø 4 cm, con dispositivo girevole composto da fulcro centrale e dischi in PEHD spessore 1,5 cm pantografati, dotati di manopole in nylon PA6.

La stazione è dotata di struttura con montanti in legno 9x9 cm e telaio in acciaio zincato e verniciato, con cartello illustrativo in Dibond® spessore 3 mm, dimensioni 59,5x123 h cm, con descrizione dell'esercizio e numero di ripetizioni. Completata da tetto decorativo in perlinato.

Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8, dadi autobloccanti e copridado a norma in nylon colorato.

Disponibile nella sola versione **TIPO A** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 75x90x215h
INGOMBRO MAX

 25-75
ETÀ D'USO

 1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 1
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 365x355
SPAZIO MINIMO

 m² 0,00
AREA IMPATTO