



Conforme alla Norma Europea EN 1176. Realizzato in legno lamellare di pino nordico, impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da:

- n° 2 montanti verticali, sezione ovale cm 12x8,
- collegati tra loro da una struttura in acciaio zincato e verniciato in forno a 180°, sezione Ø 4 cm, composta da maniglione e pedaliera oscillante.

La pedaliera è rifinita mediante appoggi in PEHD spessore 1,5 cm, pantografati. La stazione è munita di cartello, dimensioni cm 62x33, in alluminio Dibond® spessore mm 3, serigrafato con esercizio, relativa descrizione e numero di ripetizioni. Il cartello è sorretto da un palo in legno lamellare, sezione cm 7x7, altezza cm 250 da interrare, completo di tetto decorativo in perlinato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. **Disponibile nella sola versione TIPO A (da INTERRARE).** L'articolo viene fornito in kit di montaggio.



cm 90x140x205h
INGOMBRO MAX



anni 25-75
ETÀ D'USO



1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



1
NUMERO UTILIZZATORI



cm 365x445
SPAZIO MINIMO



m² 0,00
AREA IMPATTO