



**Certificata in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.**

Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.

Composta da due moduli sartia inclinati, collegati lateralmente da due pannelli sagomati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico, trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera, diluibili in acqua.

Ogni modulo sartia è realizzato con telaio in pali sezione 7x7 cm e rete in funi di nylon con anima in cavo d'acciaio rivestito.

La rete è fissata al telaio tramite speciali bloccacorda in nylon colorato.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

**Disponibile nelle versioni:**

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

cm 160x110x155h  
**INGOMBRO MAX**

cm 150  
**ALTEZZA CADUTA**

CERTIFICATO EN 1176

anni 3-8  
**ETÀ D'USO**

1 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

4  
**NUMERO UTILIZZATORI**

cm 450x400  
**SPAZIO MINIMO**

m<sup>2</sup> 19,50  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

