



Stazione con attrezzo certificata in conformità alle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD.

Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.

Composta da n° 6 montanti verticali in legno della sezione cm 9 x 9, posizionati consecutivamente.

La stazione è munita di **cartello opzionale art. 2144**, in alluminio Dibond® di dimensioni cm 62 x 33 e spessore mm 3, serigrafato con esercizio, descrizione e numero di ripetizioni.

Il cartello è sorretto da un palo in legno lamellare della sezione cm 7 x 7 e altezza cm 250 da interrare.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Tappi copripalo in polietilene. Disponibile nella sola versione **TIPO A** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 625x9x50h INGOMBRO MAX	 cm 0 ALTEZZA CADUTA	 anni 14+ ETÀ D'USO
 0 h TEMPO DI ASSEMBLAGGIO	 1+ NUMERO UTILIZZATORI	 cm 925x309 SPAZIO MINIMO
 m ² 0,00 AREA IMPATTO		

Planimetria / Planimetry

