



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD.

Realizzata in acciaio elettrozincato e verniciata con pannelli in polietilene PEHD colorato, pantografati e privi di spigoli.

Composta da n.1 torretta con montanti in acciaio Ø 89 mm, pedana (altezza caduta cm 150) in alluminio mandrolato con telaio in tubolare di acciaio zincato. Il tetto decorativo è formato da falde in polietilene fissate ai montanti tramite attacchi in acciaio.

I pannelli protettivi sono in polietilene. Dim. cm 100x100x355 h.

Presente n.1 scaletta curva in tubo tondo di acciaio Ø 50 mm, n.1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa e n.1 pannello manipolativo gioco time completamente in polietilene, di tipo sensoriale.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.



cm 400x145x355h
INGOMBRO MAX



150
ALTEZZA CADUTA



ARTICOLO INCLUSIVO



3-12
ETÀ D'USO



h 6
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



CERTIFICATO EN 1176



6
NUMERO UTILIZZATORI



cm 750x400
SPAZIO MINIMO



m² 30,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

