



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD.

Realizzato con struttura in tubo tondo di acciaio elettrozincato e verniciato.

La scala è realizzata con tubolare Ø 50 mm, corrimano in tubo tondo Ø 30 mm e gradini rivestiti con profilo poggiapiedi in PVC antiscivolo.

Lo scivolo, alto 98 cm, è in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, con pista di lunghezza 195 cm.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 con dadi autobloccanti.

Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Verniciatura a forno 180 °C in polvere poliestere con elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Disponibile nella sola versione **TIPO A** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 215x74x168h
INGOMBRO MAX

 100
ALTEZZA CADUTA



CERTIFICATO EN 1176

 2-8
ETÀ D'USO

 h 1
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 2
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 525x375
SPAZIO MINIMO

 m² 20,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

