



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con pali in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. cm 7x7. Elenco componenti: N°2 pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati ed appigli in resina marmorea colorata. N°1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. N°1 scaletta verticale in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito e con pioli in polietilene. N°1 fune per arrampicata in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. N°1 spalliera svedese con pioli in iroko Ø 45 mm. N°1 arrampicata superiore curva in acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.



cm 225x230x200h
INGOMBRO MAX



cm 200
ALTEZZA CADUTA



CERTIFICATO EN 1176



anni 3-8
ETÀ D'USO



2 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



8
NUMERO UTILIZZATORI



cm 550x550
SPAZIO MINIMO



m² 31,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

