



Conforme alla Norma Europea EN 16630.

Struttura principale realizzata con tubolare quadro sez. mm 80x80 in acciaio elettrozincato e verniciato. La composizione prevede n. 2 telai di sostegno in tubolare Ø 40 mm zincato e verniciato completi di dispositivi circolari in HPL spessore mm 5 e n. 2 dischi in polietilene Ø 750 mm completi di impugnatura in nylon per facilitare il movimento di rotazione. L'attrezzo è accessibile anche a utilizzatori in carrozzina. **Il prodotto è completo di cartelli illustrativi in Dibond® spessore mm 3 con serigrafia dell'esercizio da svolgere.** L'assemblaggio avviene mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, con elementi copridado a norma in nylon colorato. I pali sono dotati di tappi copripalo in polietilene. La verniciatura è a forno a 180°C con polveri poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Gli attacchi in acciaio zincato e verniciato permettono l'ancoraggio al suolo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo A (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo B (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 119x40x150h
INGOMBRO MAX

 cm 0
ALTEZZA CADUTA

 ARTICOLO INCLUSIVO

 2 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 1
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 419x340
SPAZIO MINIMO

 m² 0
AREA IMPATTO