



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD. Stazione fitness realizzata con struttura portante in tubolari a sez. quadra sez. mm 80x80 in acciaio elettrozincato e verniciato a sostegno di n° 2 barre orizzontali realizzate con tubo tondo di acciaio zincato a caldo della sez. Ø 40 mm. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copripalo a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in acciaio zincato, per l'ancoraggio al suolo. Disponibile nella sola versione **TIPO A** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 147x63x116h  
**INGOMBRO MAX**

 cm 10  
**ALTEZZA CADUTA**

 2 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

 1  
**NUMERO UTILIZZATORI**

 cm 447x363  
**SPAZIO MINIMO**

 m<sup>2</sup> 0,00  
**AREA IMPATTO**