







Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Struttura realizzata con montanti in tubo tondo sez. Ø 89 mm in acciaio elettrozincato e verniciato e polietilene PEHD colorato pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 arrampicata orizzontale con anelli in fune armata e presa antiscivolo collegati a supporto orizzontale in tubolare sez. Ø 48 mm in acciaio elettrozincato e verniciato; N°1 percorso curvo su basi circolari in polietilene PEHD e presa in fune armata e bloccacorda in nylon colorato, entrambi, assemblati su tubolare sez. Ø 48 mm in acciaio elettrozincato e verniciato; N°1 arrampicata di equilibrio formata da supporto in tubo tondo di acciaio Ø 48 mm e n°5 funi in corda armata e nodi in plastica; N°3 pedane di partenza/arrivo in polietilene PEHD. La struttura è completata da N°3 tiranti stabilizzatori in tubo tondo Ø 40 mm in acciaio elettrozincato e verniciato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato per l'ancoraggio al suolo. **Disponibile nelle versioni:**

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio.**

 cm 590x525x280h INGOMBRO MAX	 140 ALTEZZA CADUTA	 3-12 ETÀ D'USO
 h 5 TEMPO DI ASSEMBLAGGIO	 6 NUMERO UTILIZZATORI	 cm 800x800 SPAZIO MINIMO
 m² 46,00 AREA IMPATTO		

Planimetria / Planimetry

