



Giostra per parchi Max. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura portante in tubolare elettrozincato sez. cm 4 x 3. Elenco componenti: N°1 pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo e rifinito con film colorati. N°1 divanetto circolare avente uno schienale e la seduta con cinque archi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato in forno a 180°. N°1 manubrio centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati. Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Articolo versione **TIPO B** (FILO PAVIMENTO) munito di attacchi in acciaio zincato per l'ancoraggio da interrare. L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

cm Ø175x70h
INGOMBRO MAX

cm 43
ALTEZZA CADUTA



CERTIFICATO EN 1176

anni 3-8
ETÀ D'USO

1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

8
NUMERO UTILIZZATORI

cm 575x600
SPAZIO MINIMO

m² 30,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

