



**Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.**

Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.

La scala di risalita è dotata di pannelli laterali in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico, pantografati e privi di spigoli, con funzione di passamano.

Lo scivolo ondulato, alto 134 cm, è realizzato in vetroresina con più strati di resina ad alta densità e pista lunga 300 cm.

I due elementi sono collegati mediante montanti verticali sezione 9x9 cm uniti superiormente da un pannello sagomato in okoumé pantografato, trattato con impregnazione colorata e vernice a base di cera diluibile in acqua.

Completano la struttura un maniglione di sicurezza in tubo di acciaio sagomato e verniciato a forno 180 °C.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

**Disponibile nelle versioni:**

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio.**



cm 395x100x307h  
**INGOMBRO MAX**



cm 134  
**ALTEZZA CADUTA**



**CERTIFICATO EN 1176**



anni 2-12  
**ETÀ D'USO**



2 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**



4  
**NUMERO UTILIZZATORI**



cm 750x400  
**SPAZIO MINIMO**



m<sup>2</sup> 31,00  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

