Torretta Peggy (Risalita Rete)

Codice: **939MRR**

Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.
Realizzata con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. La torretta presenta montanti in alluminio sez. cm 9x9, pedana con altezza di caduta cm 150 in alluminio mandorlato, tetto decorativo in pannelli HPL e tubolari in acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in HPL spessore mm 8 e panchetta in HPL spessore mm 15. Dimensioni totali cm 100x100x360 h. La risalita è costituita da una rete in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Lo scivolo, con altezza di partenza cm 150, è in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità ed è collegato alla struttura tramite pannelli in HPL. È presente un pannello sensoriale tipo tris, accessibile e fruibile anche da bambini con disabilità. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado in nylon colorato a norma. Verniciatura a forno 180°C. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in acciaio zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.
Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 465x115x360h
INGOMBRO MAX

150
ALTEZZA CADUTA

ARTICOLO INCLUSIVO

3-12
ETÀ D'USO

2 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

CERTIFICATO EN 1176

7
NUMERO UTILIZZATORI

cm 800x450
SPAZIO MINIMO

m² 36,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry