



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzato con struttura portante in tubolari tondi di acciaio elettrozincato e verniciato aventi la sez. Ø 89 mm, collegati ad un pannello labirinto in bilaminato stratificato HPL pantografato e privo di spigoli. Verniciatura a forno a 180° C. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado e copripalo a norma in nylon colorato. **Disponibile nelle versioni:**

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

cm 9x98x115h  
**INGOMBRO MAX**

cm 0  
**ALTEZZA CADUTA**

**GIOCO INCLUSIVO**

3-8 anni  
**ETÀ D'USO**

1 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

**CERTIFICATO EN 1176**

1  
**NUMERO UTILIZZATORI**

cm 320x210  
**SPAZIO MINIMO**

m<sup>2</sup> 0,00  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

