Villaggio Nathoo

Codice: **963**



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD.
Realizzato con montanti in alluminio di lega EN AW 6060, pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli, pedane in alluminio mandorlato EN AW 3105 HF spessore 30/10. Composto da n. 1 torretta esagonale con n. 2 pedane a diversa altezza, tetto con n. 6 falde in HPL, pannelli protettivi con oblò trasparente, n. 1 attrezzo parlante, n. 2 pannelli manipolativi gioco tris e n. 1 pannello snack. Dim. cm 240x215x430h.
N. 1 torretta con tetto, pedana H 150 cm e tetto in HPL e acciaio zincato e verniciato. Dim. cm 100x100x360h.
N. 1 torretta senza tetto con panchetta e protezioni in HPL. Dim. cm 100x100x230h. Collegate tra loro da n. 1 tunnel in polietilene rotazionale e n. 1 ponte mobile con camminamento in HPL, fune armata e passamano in acciaio zincato Ø 60 mm.
Presenti n. 1 scaletta in acciaio Ø 40 mm, n. 1 scivolo H 150 cm in polietilene, n. 1 spalliera svedese con pioli in acciaio Ø 40 mm, n. 1 sartia con corda armata e bloccacorda in nylon, n. 1 pedana esagonale rialzata H 30 cm con pannello manipolativo gioco time e gioco matematico. Dim. cm 236x206x130h. Dotato di n. 3 rampe accessibili in alluminio mandorlato, inclinate all'8% circa, con protezioni laterali in acciaio zincato Ø 35 mm e tamponamenti in HPL.
I pannelli gioco sono sensoriali, accessibili e fruibili anche da bambini con disabilità. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.
Verniciatura a forno 180°C. Attacchi in metallo zincato a caldo per ancoraggio al suolo.
Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 1247x1321x430h
INGOMBRO MAX

250
ALTEZZA CADUTA

ARTICOLO INCLUSIVO

2-12
ETÀ D'USO

h 20
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

CERTIFICATO EN 1176

25
NUMERO UTILIZZATORI

cm 1515x1675
SPAZIO MINIMO

m² 153,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

