



**Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD.**

Realizzato con struttura in tubo tondo di acciaio elettrozincato e verniciato.

La scala è composta da tubolare Ø 50 mm con corrimano in tubo tondo Ø 30 mm; i gradini sono rivestiti con profilo poggiapiedi in PVC antiscivolo.


Lo scivolo, alto 150 cm, ha la pista in alluminio 20/10 pressopiegata e sponde in PEHD spessore 19 mm.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 con dadi autobloccanti.

Verniciatura a forno 180 °C in polvere poliestere ad alta resistenza.

Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Disponibile nella sola versione **TIPO A** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 280x51x235h  
**INGOMBRO MAX**

 150  
**ALTEZZA CADUTA**



**CERTIFICATO EN 1176**

 3-8  
**ETÀ D'USO**

 h 2  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

 2  
**NUMERO UTILIZZATORI**

 cm 625x350  
**SPAZIO MINIMO**

 m<sup>2</sup> 22,00  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

