



**Certificata in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD.**

È realizzata con struttura principale in acciaio zincato a caldo. I due montanti verticali in tubo tondo Ø 220 mm sono da ancorare a terra su piani a quota diversa e sono collegati posteriormente a due tiranti inclinati in tubo tondo Ø 60 mm.

Il sistema di scorrimento si sviluppa su cavo in acciaio zincato a più trefoli, completo di dispositivi elastici di fermata alle estremità.

Il sedile, di forma circolare, è realizzato in gomma antiurto con anima interna in lamiera di acciaio pressopiegata, sospeso a una catena a maglia stretta saldata e zincata a fuoco.

La pedana di partenza con gradini di salita è in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.

L'assemblaggio è effettuato mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Disponibile nella sola versione **TIPO A** (da INTERRARE).

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

cm 3200x100x410h  
**INGOMBRO MAX**

cm 120  
**ALTEZZA CADUTA**



CERTIFICATO EN 1176

anni 5-12  
**ETÀ D'USO**

4 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

1  
**NUMERO UTILIZZATORI**

cm 3380x400  
**SPAZIO MINIMO**

m<sup>2</sup> 114,00  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

