



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca in polietilene PEHD spessore cm 1,9 pantografato e con spigoli arrotondati. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo. **Disponibile nelle versioni:**

- Tipo A (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo B (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

| | | |
|---|---|---|
|  cm 70x44x75h INGOMBRO MAX |  cm 42 ALTEZZA CADUTA |  ARTICOLO INCLUSIVO |
|  anni 2-8 ETÀ D'USO |  1 h TEMPO DI ASSEMBLAGGIO |  CERTIFICATO EN 1176 |
|  1 NUMERO UTILIZZATORI |  cm 300x300 SPAZIO MINIMO | |
|  m ² 9,00 AREA IMPATTO | | |

Planimetria / Planimetry

