



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato interamente in bilaminato stratificato HPL da mm 15 dai colori vivaci pantografato e con spigoli arrotondati. Costituito da due fiancate aventi la sez. di mm 15 x 90 collegate tra loro a sostegno di due figure laterali ed una figura decorativa centrale. Completo di sedute in HPL e di maniglie e poggiatesta in nylon colorato. La struttura è fissata su una molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi per l'ancoraggio al suolo in acciaio zincato a caldo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 163x25x85h
INGOMBRO MAX

 75
ALTEZZA CADUTA



CERTIFICATO EN 1176

 3-8
ETÀ D'USO

 1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 2
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 400x250
SPAZIO MINIMO

 m² 10,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

