

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in polietilene PEHD colorato spessore mm 15 pantografato e con spigoli arrotondati. Costituito da due fiancate in polietilene collegate tra loro a sostegno delle due figure raffiguranti delle emoji. Completo di sedute in polietilene e di maniglie e poggiatesta in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Verniciature a forno a 180°C. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi per l'ancoraggio al suolo in acciaio zincato a caldo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 127x25x80h
INGOMBRO MAX

 56
ALTEZZA CADUTA




CERTIFICATO EN 1176

 2-8
ETÀ D'USO

 1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 2
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 375x250
SPAZIO MINIMO

 m² 10,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

