




Realizzato con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio sez. Ø 60 e altezza cm 135 da interrare. Dotato di due tettucci in lamiera sagomata spess. mm 6 opportunamente collegati allo stesso tramite moduli ornamentali sagomati dello stesso spessore. In cima al paletto vi è un copritubo ornamentale in ghisa. A sostegno dei cestini, nella parte inferiore del paletto, vi sono due moduli ornamentali sagomati in lamiera spessore mm 6. Cestini di forma cilindrica in lamiera di acciaio con motivi geometrici. Sganciamento e ribaltamento con chiave a brugola fornita in dotazione. Interamente zincato e verniciatura a forno a 180°C. **Disponibile nelle versioni:**


- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio.**

 cm 75x52x120h
INGOMBRO MAX

 cm Ø75x52h
INGOMBRO CESTELLO

 L 35
CAPACITÀ TOTALE

 kg 27
PESO TOTALE