Stabilità della Spalla

Codice: **3005**

Conforme alla Norma Europea EN 1176.
Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.
Costituita da n° 2 montanti verticali in legno della sezione cm 9 x 9, collegati tra loro da una struttura in acciaio zincato e verniciato a forno a 180°, sezione Ø 4 cm, con funzione di supporto all'attività motoria.
Completa di telaio in acciaio zincato e verniciato, sul quale è assemblato un ***cartello illustrativo in Dibond® spess. mm 3, dimensioni cm 59,5 x 123h***, serigrafato con esercizio, descrizione e numero di ripetizioni.
A completamento della stazione è presente un tetto decorativo in perlinato.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.
Elementi copridado a norma in nylon colorato. Disponibile nella sola versione ***TIPO A*** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 90x90x215h
INGOMBRO MAX

anni 25-75
ETÀ D'USO

1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

1
NUMERO UTILIZZATORI

cm 365x370
SPAZIO MINIMO

m² 0,00
AREA IMPATTO