



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.

Realizzato in acciaio elettrozincato e verniciato con pannelli in polietilene PEHD pantografati e privi di spigoli. Composto da n. 1 torretta con montanti in acciaio a sezione circolare Ø 89 mm, pedana con telaio in tubolare zincato e piano in alluminio mandorlato 30/10, tetto decorativo in polietilene con attacchi in acciaio, pannelli protettivi in polietilene, dim. cm 100x100x355h, e da n. 1 torretta con montanti in acciaio Ø 89 mm, pedana in acciaio zincato e alluminio mandorlato, pannelli protettivi e panchetta in polietilene, dim. cm 100x100x248h. Inclusi n. 1 scaletta curva in tubo tondo di acciaio Ø 50 mm, n. 1 ponte orizzontale con passamano in tubolare Ø 50 mm, sponde laterali in fune armata e camminamento in pannelli di polietilene su supporto in acciaio zincato, n. 1 ragnatela in fune armata su telaio in tubolare Ø 50 mm con bloccacorda in nylon colorato, n. 1 scivolo h. cm 150 in polietilene rotazionale ad alta densità con pannelli laterali in PEHD pantografato. Presenti n. 2 pannelli manipolativi: gioco Time e gioco Labirinto, entrambi in polietilene.

I pannelli gioco sono sensoriali, accessibili e fruibili anche da bambini con disabilità. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.

Verniciatura a forno 180°C in polvere poliesteri resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Attacchi in metallo zincato a caldo per ancoraggio al suolo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 557x535x355h INGOMBRO MAX	 185 ALTEZZA CADUTA	 ARTICOLO INCLUSIVO
 5-12 ETÀ D'USO	 h 8 TEMPO DI ASSEMBLAGGIO	 CERTIFICATO EN 1176
 11 NUMERO UTILIZZATORI	 cm 850x925 SPAZIO MINIMO	
 m² 53,00 AREA IMPATTO		

Planimetria / Planimetry

