




Certificato in conformità delle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD. Struttura realizzata interamente con tubolari quadri sez. mm 80x80 in acciaio elettrozincato e verniciato. Elenco componenti: n°1 spalliera verticale realizzata con tubolari di acciaio zincato Ø 30 mm; n° 1 braccio per esercizi a bandiera realizzata con tubolari di acciaio zincato Ø 30 mm; n° 1 parallele realizzate con tubolari di acciaio zincato Ø 35 mm; n° 1 panca per addominali realizzata con telaio in acciaio zincato sez. mm 50x30 e piano in bilaminato stratificato HPL pantografato e privo di spigoli; N° 1 panca step realizzata con telaio in acciaio zincato sez. mm 50x30 e piano in bilaminato stratificato HPL pantografato e privo di spigoli; n° 1 spalliera orizzontale a doppia altezza realizzata con tubolari di acciaio zincato Ø 30 mm; n° 1 spalliera orizzontale con maniglie posizionate a sbalzo realizzate con tubolari di acciaio zincato Ø 30 mm; n° 1 arrampicata con anelli con supporti in lamiera da mm 8 realizzati mediante tecnologia laser. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in acciaio zincato, per l'ancoraggio al suolo. Colorazione: Grigio Micaceo - Giallo RAL 1003 **Disponibile nelle versioni:**

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio.**

 cm 580x295x327h INGOMBRO MAX	 180 ALTEZZA CADUTA	 15-99 ETÀ D'USO
 4 h TEMPO DI ASSEMBLAGGIO	 9 NUMERO UTILIZZATORI	 cm 900x550 SPAZIO MINIMO
 m ² 48,00 AREA IMPATTO		

Planimetria / Planimetry

