



Conforme alla Norma Europea EN 16630.

Struttura realizzata interamente con tubolari quadri sez. mm 80x80 in acciaio elettrozincato e verniciato. La composizione prevede n. 1 spalliera verticale in tubolare di acciaio zincato Ø 30 mm, n. 1 bracciolo per esercizi a bandiera in tubolare di acciaio zincato Ø 30 mm, n. 3 parallele per due utilizzatori contemporanei in tubolare di acciaio zincato Ø 35 mm, n. 1 panca inclinata con telaio in acciaio zincato sez. mm 50x30 e piano in bilaminato stratificato HPL pantografato e privo di spigoli, n. 1 panca step con telaio dello stesso tipo e piano analogo, n. 1 spalliera orizzontale in tubolare di acciaio zincato Ø 30 mm, n. 1 palestra con anelli composta da telaio in acciaio zincato Ø 40 mm con anelli in acciaio rivestiti in plastica anti-sdrucchiolo, catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco con snodo girevole, e n. 2 barre orizzontali in tubolare di acciaio zincato Ø 35 mm. **Il prodotto è completo di cartelli illustrativi in Dibond® spessore mm 3 con serigrafia dell'esercizio da svolgere.** L'assemblaggio avviene mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, con elementi copridado a norma in nylon colorato. I pali sono dotati di tappi copripalo in polietilene. La verniciatura è a forno a 180°C con polveri poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Gli attacchi in acciaio zincato permettono l'ancoraggio al suolo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio.**



cm 590x485x295h
INGOMBRO MAX



130
ALTEZZA CADUTA



5 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



9
NUMERO UTILIZZATORI



cm 895x790
SPAZIO MINIMO



m² 24
AREA IMPATTO