



**Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD.** Realizzato con doppia scocca di pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 14 pantografati e privi di spigoli. Munito di seduta con spalliera in bilaminato stratificato hpl. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo. **Disponibile nelle versioni:**

- Tipo A (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo B (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 101x48x78h <b>INGOMBRO MAX</b>	 cm 50 <b>ALTEZZA CADUTA</b>	 <b>ARTICOLO INCLUSIVO</b>
 anni 2-8 <b>ETÀ D'USO</b>	 1 h <b>TEMPO DI ASSEMBLAGGIO</b>	 <b>CERTIFICATO EN 1176</b>
 1 <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>	 cm 300x300 <b>SPAZIO MINIMO</b>	
 m <sup>2</sup> 9,00 <b>AREA IMPATTO</b>		

**Planimetria / Planimetry**

