



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.

Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.

Composto da n. 2 torrette scoperte con montanti in legno sez. cm 7x7 munite di pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci, dim. cm 80x80x155 h, e da n. 2 pedane intermedie in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinite con film colorati in entrambi i lati e pannello protettivo in bilaminato stratificato HPL, dim. cm 80x80x40 h. Presenti n. 2 pannelli con aperture circolari realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico trattato con impregnazione colorata e vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua, n. 2 pannelli manipolativi per il gioco tris in bilaminato stratificato HPL, sensoriali, accessibili e fruibili anche da bambini con disabilità.

Dotato di n. 2 tubi parlanti in tubo tondo di acciaio verniciato a forno a 180°, n. 1 rampa di risalita in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati con appigli in resina marmorea colorata, e n. 1 scivolo in vetroresina h. cm 80.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Articolo versione **TIPO B** (FILO PAVIMENTO) munito di attacchi in acciaio zincato per l'ancoraggio da interrare. L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.



cm 420x340x200h
INGOMBRO MAX



cm 80
ALTEZZA CADUTA



ARTICOLO INCLUSIVO



anni 2-8
ETÀ D'USO



2 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



CERTIFICATO EN 1176



13
NUMERO UTILIZZATORI



cm 725x650
SPAZIO MINIMO



m² 45,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

