





Portarifiuti circolare con fascia decorativa metallica verniciata, realizzato in calcestruzzo bianco vibrato a formatura continua, con vibrazione ad alta frequenza atta ad ottenere una migliore compattazione dell'impasto; confezionato con inerti a granulometria controllata e successivamente levigata; cemento Italcementi 52.5, additivi super fluidificanti idonei a ridurre il rapporto acqua/cemento; finiture delle superfici esterne finto marmo travertino, protette con vernice idrorepellente antidegrado per esterno effetto naturale, resistente all'ingiallimento ed allo sfarinamento. Coperchio a ribalta in lamiera d'acciaio bombata spessore 15/10 completo di anello reggi sacco, verniciato con polveri termoidurenti poliesteri extra per esterno, previo trattamento di fosfosgrassaggio in tunnel e cottura in galleria termica a 180 °C; apribile mediante struttura posteriore bullonata. Articolo versione **TIPO B** (FILO PAVIMENTO) munito di attacchi in acciaio zincato per l'ancoraggio da interrare. L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 50x50x100h
INGOMBRO MAX

 cm Ø50x100h
INGOMBRO CESTELLO

 L 90
CAPACITÀ TOTALE

 kg 120
PESO TOTALE