



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca in polietilene PEHD spessore cm 1,9 pantografato e con spigoli arrotondati. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo A (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo B (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 64x44x69h
INGOMBRO MAX

 anni 2-8
ETÀ D'USO

 1
NUMERO UTILIZZATORI

 m² 9,00
AREA IMPATTO

 cm 42
ALTEZZA CADUTA

 1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 cm 300x300
SPAZIO MINIMO

 ARTICOLO INCLUSIVO

 CERTIFICATO EN 1176

Planimetria / Planimetry

