Scivolo Akela (Scala Gradini)

Codice: **961SG**



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD.
Realizzato con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 sezione 90×90 mm e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli.
Composto da una scala di risalita con supporti laterali in HPL da 15 mm e gradini in alluminio mandorlato, dotata di protezioni laterali in HPL da 15 mm con funzione di passamano; uno scivolo altezza 150 cm in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, fissato con pannello in HPL da 15 mm; un tetto decorativo composto da tre elementi ellittici in HPL pantografato.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.
Elementi copridado a norma in nylon colorato.
Tappi copripalo in polietilene.
Verniciatura a forno a 180 °C con polveri poliesteri ad alta resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV.
Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.
Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 380x116x350h
INGOMBRO MAX

150
ALTEZZA CADUTA

CERTIFICATO EN 1176

3-12
ETÀ D'USO

3 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

4
NUMERO UTILIZZATORI

cm 725x400
SPAZIO MINIMO

m² 29,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

