



Realizzato con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio sez. Ø 60 e altezza cm 135 da interrare. Dotato di tettuccio in lamiera sagomata spess. mm 6 opportunamente collegato allo stesso tramite modulo ornamentale sagomato dello stesso spessore. In cima al paletto vi è un copritubo ornamentale in ghisa. A sostegno del cestino, nella parte inferiore del paletto, vi è un modulo ornamentale sagomato in lamiera spessore mm 6. Cestino di forma cilindrica in lamiera di acciaio con motivi geometrici. Sganciamento e ribaltamento con chiave a brugola fornita in dotazione. Interamente zincato e verniciatura a forno a 180°C. **Disponibile nelle versioni:**


- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio.**

 cm 30x52x120h
INGOMBRO MAX

 cm Ø30x52h
INGOMBRO CESTELLO

 L 35
CAPACITÀ TOTALE

 kg 15
PESO TOTALE