



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Costituita da tetto a due falde e pannelli protettivi pantografati in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Due balconcini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati, con zigrinatura antiscivolo. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Articolo versione **TIPO B (FILO PAVIMENTO)** munito di attacchi in acciaio zincato per l'ancoraggio da interrare. L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 110x105x130h INGOMBRO MAX	 cm 0 ALTEZZA CADUTA	 ARTICOLO INCLUSIVO
 anni 2-5 ETÀ D'USO	 2 h TEMPO DI ASSEMBLAGGIO	 CERTIFICATO EN 1176
 3 NUMERO UTILIZZATORI	 cm 410x405 SPAZIO MINIMO	
 m ² 0,00 AREA IMPATTO		

Planimetria / Planimetry

