



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Costituita da tetto a due falde e pannelli protettivi pantografati in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Due balconcini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati, con zigrinatura antiscivolo. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Articolo versione **TIPO B** (FILO PAVIMENTO) munito di attacchi in acciaio zincato per l'ancoraggio da interrare. L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 110x105x130h
INGOMBRO MAX

 0
ALTEZZA CADUTA

 **ARTICOLO INCLUSIVO**

 2-5
ETÀ D'USO

 2 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 **CERTIFICATO EN 1176**

 3
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 410x405
SPAZIO MINIMO

 m² 0,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

