Villaggio Procton (Risalita Appigli)

Codice: **982RA**



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD .
Realizzato in acciaio elettrozincato e verniciato con pannelli in polietilene PEHD colorato pantografati e privi di spigoli. Composto da n. 1 torretta con montanti in acciaio sezione circolare Ø 89 mm, pedana a h 150 cm in alluminio mandorlato 30/10 con telaio in acciaio zincato, tetto decorativo con falde in polietilene e pannelli protettivi in polietilene, dim. cm 100x100x355h.
Da n. 1 torretta con montanti in acciaio sezione circolare Ø 89 mm, pedana a h 150 cm in alluminio mandorlato 30/10 con telaio in acciaio zincato, pannelli protettivi e panchetta in polietilene, dim. cm 100x100x248h.
Da n. 1 torretta con montanti in acciaio sezione circolare Ø 89 mm, pedana a h 98 cm in alluminio mandorlato 30/10 con telaio in acciaio zincato, dim. cm 100x100x186h. Il collegamento avviene con n. 1 ponte inclinato formato da sponde laterali con passamano in tubolare di acciaio Ø 50 mm, tamponamenti e camminamento in polietilene su telaio in tubolare zincato.
Sono presenti n. 1 risalita in polietilene h 98 cm con appigli in resina poliestere colorata e quarzo, n. 1 risalita in polietilene h 150 cm con appigli in resina poliestere colorata e quarzo, n. 1 arrampicata di equilibrio con supporto in tubo tondo Ø 50 mm e 5 funi in corda armata con nodi in plastica, n. 1 scivolo h 150 cm in polietilene rotazionale ad alta densità. ***Completano la struttura n. 1 pannello gioco tris e n. 1 pannello gioco time, entrambi sensoriali, accessibili e fruibili anche da bambini con disabilità.***
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, elementi copridado in nylon colorato, tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C con polveri poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.
Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 731x490x355h
INGOMBRO MAX

150
ALTEZZA CADUTA

ARTICOLO INCLUSIVO

5 -12
ETÀ D'USO

h 8
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

CERTIFICATO EN 1176

17
NUMERO UTILIZZATORI

cm 1100x775
SPAZIO MINIMO

m² 59,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

