



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Composto da una torretta con montanti in alluminio sez. cm 9x9, pedana in alluminio mandorlato (altezza di caduta cm 150), tetto decorativo in HPL e acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in HPL spessore mm 8 e panchetta in HPL spessore mm 15, dimensioni cm 100x100x360 h. Una seconda torretta senza tetto con le stesse caratteristiche strutturali, con altezza cm 230. Le torri sono collegate da un tunnel in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, fissato mediante pannelli in HPL da mm 8. Inclusa una risalita in HPL da mm 15 con appigli in materiale composito di resina poliestere e quarzo, affiancata da due pannelli laterali in HPL da mm 15. Lo scivolo h 150 cm è realizzato in polietilene rotazionale colorato in massa, fissato alla struttura tramite pannelli in HPL da mm 15. Il villaggio è dotato anche di un'altalena con montanti in alluminio sez. cm 7x7 e trave in acciaio zincato e verniciato sez. cm 8x4. Il sedile è in gomma antiurto con anima in alluminio e catene a maglia stretta zincate a fuoco. Completano la struttura una spalliera svedese con montanti in alluminio e pioli in acciaio Ø 40 mm, una sartia con traversa in alluminio sez. cm 7x7 e corda armata con bloccacorda in nylon colorato, e un pannello manipolativo gioco tris. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado in nylon colorato, tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C. Attacchi in metallo zincato a caldo per ancoraggio al suolo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio.**

cm 600x700x360h
INGOMBRO MAX

cm 220
ALTEZZA CADUTA

ARTICOLO INCLUSIVO

anni 3-12
ETÀ D'USO

5 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

CERTIFICATO EN 1176

10
NUMERO UTILIZZATORI

cm 1075x1050
SPAZIO MINIMO

m² 70,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

