



Conforme alle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD. **LAT MACHINE:** Stazione fitness realizzata con pali di sostegno di sez. 200x120 mm sp. 3 mm in acciaio S235; Staffe di base 300x300 mm sp. 10 mm in acciaio S235J, con relativi fori per ancoraggio a terra o alle staffe da interramento; Carter e particolari piani in taglio laser in acciaio S235J, spessori da 3 a 10 mm; Seduta in polietilene (HDPE) bicolore di spessore 19 mm, con bordi arrotondati e pigmentazione resistente ai raggi UV. Superficie martellata antiscivolo; Maniglie diametro 40 mm sp. 2 mm in acciaio S235J; Scatolato rettangolare telaio 50x30 mm sp. 2 mm in acciaio S235J; Cuscinetti di movimentazione diam. 37 mm in acciaio stagno all'acqua; Tampone antivibrante di fine corsa in gomma con prigioniero filettato M10. **PECTORAL MACHINE:** Stazione fitness realizzata con pali di sostegno di sez. 200x120 mm sp. 3 mm in acciaio S235; Staffe di base 300x300 mm sp. 10 mm in acciaio S235J, con relativi fori per ancoraggio a terra o alle staffe da interramento; Carter e particolari piani in taglio laser in acciaio S235J, spessori da 3 a 10 mm; Seduta in polietilene (HDPE) bicolore di spessore 19 mm, con bordi arrotondati e pigmentazione resistente ai raggi UV. Superficie martellata antiscivolo; Maniglie diametro 40 mm sp. 2 mm in acciaio S235J; Scatolato rettangolare telaio 50x30 mm sp. 2 mm in acciaio S235J; Cuscinetti di movimentazione diam. 37 mm in acciaio stagno all'acqua; Tampone antivibrante di fine corsa in gomma con prigioniero filettato M10. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio inox e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in tecnopoliomerio. Processo di verniciatura attrezzi fitness: sabbiatura, primer protettivo e plastificazione in RILSAN grigio e nero tramite immersione. Processo di verniciatura pali di sostegno: sabbiatura e verniciatura a polvere RAL 9005. **Disponibile nelle versioni:**

- Tipo A (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo B (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.



cm 2040x660x1950
INGOMBRO MAX



< 1m
ALTEZZA CADUTA



1h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



2
NUMERO UTILIZZATORI



cm 510x370
SPAZIO MINIMO



m² 0,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

