



**Conforme alle Norme Europee EN 1176.**

Realizzato con doppia scocca di pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15 pantografati e privi di spigoli. Munito di seduta con spalliera per facilitare l'utilizzo ad utilizzatore diversamente abile. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiaffiamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridato a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

**Disponibile nelle versioni:**

- Tipo A (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo B (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio.***

 cm 101x48x78h  
**INGOMBRO MAX**

 anni 2-8  
**ETÀ D'USO**

 1  
**NUMERO UTILIZZATORI**

 m<sup>2</sup> 9,00  
**AREA IMPATTO**

 cm 50  
**ALTEZZA CADUTA**

 1 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

 cm 300x300  
**SPAZIO MINIMO**

 ARTICOLO INCLUSIVO

 CERTIFICATO EN 1176

**Planimetria / Planimetry**

