



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura portante costituita da una piastra tonda di acciaio elettrozincato dim. Ø 50 cm e tubolare centrale in acciaio elettrozincato centrale Ø 9 cm. Pianale di appoggio in multistrato di legno filmato (carply), con zigrinatura antiscivolo, sul quale vi è montato un divanetto circolare costituito da una struttura in acciaio zincato e verniciato e sedute in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Munita di manubrio in multistrato di legno filmato (carply). Sistema di rotazione su cuscinetti a rulli da carico. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C.

Articolo versione **TIPO B** (FILO PAVIMENTO) munito di attacchi in acciaio zincato per l'ancoraggio da interrare. L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.



cm Ø152x73h
INGOMBRO MAX



cm 39
ALTEZZA CADUTA



CERTIFICATO EN 1176



anni 3-8
ETÀ D'USO



1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



5
NUMERO UTILIZZATORI



cm 575x550
SPAZIO MINIMO



m² 26,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

