



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzato con struttura portante in tubolari tondi di acciaio elettrozincato e verniciato aventi la sez. Ø 89 mm, collegati ad un pannello raffigurante un'automobile in bilaminato stratificato HPL pantografato e privo di spigoli. Il pannello è completo di manubrio in plastica atossica. Verniciatura a forno a 180° C. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado e copripalo a norma in nylon colorato. **Disponibile nelle versioni:**

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio.**

cm 14x120x115h
INGOMBRO MAX

cm 0
ALTEZZA CADUTA

ARTICOLO INCLUSIVO

3-8 anni
ETÀ D'USO

1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

1
NUMERO UTILIZZATORI

cm 320x210
SPAZIO MINIMO

m² 0,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

