



**Certificato in conformità alle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD.**

Struttura fitness composta da elemento portante in tubolare quadro sez. mm 80x80 in acciaio elettrozincato e verniciato, a sostegno di n. 1 spalliera verticale realizzata con tubolari in acciaio zincato sez. mm 60x20 e pannello in bilaminato stratificato HPL pantografato privo di spigoli, n. 2 braccioli in tubolare di acciaio zincato e verniciato Ø 30 mm e n. 1 pedana con telaio in acciaio zincato e verniciato in tubolare, con piano in bilaminato stratificato HPL pantografato privo di spigoli.

L'assemblaggio avviene mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, con elementi copridado a norma in nylon colorato. I pali sono dotati di tappi copripalo in polietilene. La verniciatura è a forno a 180°C con polveri poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Gli attacchi in acciaio zincato consentono l'ancoraggio al suolo.

Disponibile nella sola versione **TIPO A** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.



cm 79x65x176h  
**INGOMBRO MAX**



25  
**ALTEZZA CADUTA**



3 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**



1  
**NUMERO UTILIZZATORI**



cm 379x365  
**SPAZIO MINIMO**



m<sup>2</sup> 0,00  
**AREA IMPATTO**