



**Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD**. Gioco inclusivo progettato per favorire la partecipazione e l'esperienza di gioco anche da parte di bambini con disabilità. Realizzato con doppia scocca costituita da due pannelli in multistrato di betulla spessore mm 15 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°C. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

**Disponibile nelle versioni:**

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

cm 46x66x76h  
**INGOMBRO MAX**

42  
**ALTEZZA CADUTA**

**ARTICOLO INCLUSIVO**

2-8  
**ETÀ D'USO**

1 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

**CERTIFICATO EN 1176**

1  
**NUMERO UTILIZZATORI**

cm 300x300  
**SPAZIO MINIMO**

m<sup>2</sup> 9,00  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

