



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.

Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Composto da n. 2 pedane esagonali rialzate collegate tra loro, dim. cm 202x225x130 h, in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo, fissate ai montanti tramite telai in acciaio zincato a caldo. Presenti n. 2 pannelli automobile, n. 2 pannelli gioco tris, n. 3 spalliere svedesi con pioli Ø cm 3, e n. 1 pannello sonoro. Accesso garantito da n. 4 rampe inclinate in multistrato di betulla con zigrinatura antiscivolo, dotate di protezioni in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato e pannelli decorativi in HPL pantografato e privo di spigoli. I pannelli gioco sono sensoriali, accessibili e fruibili anche da bambini con disabilità. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C.

Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 880x770x140h INGOMBRO MAX	 130 ALTEZZA CADUTA	 ARTICOLO INCLUSIVO
 2-12 ETÀ D'USO	 4 h TEMPO DI ASSEMBLAGGIO	 CERTIFICATO EN 1176
 9 NUMERO UTILIZZATORI	 cm 1250x825 SPAZIO MINIMO	
 m ² 80,00 AREA IMPATTO		

Planimetria / Planimetry

1004_p multiactivity type unknown