



Conforme alla Norma Europea EN 1176.


Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.

Costituita da n. 1 montante verticale avente sezione ovale dim. cm 16x10, a cui è collegata una struttura in acciaio zincato e verniciato in forno a 180°C, sez. Ø 4 cm, composta da maniglione e pedaliera girevole.

La pedaliera è rifinita con una pedana in PEHD spess. cm 1,5 pantografata.

La stazione è munita di **cartello dim. cm 62x33 in alluminio Dibond® spess. mm 3**, sul quale vi è serigrafato l'esercizio, con relativa descrizione e il numero di ripetizioni. Il cartello è sorretto da un palo in legno lamellare sez. cm 7x7 ed altezza cm 250 da interrare, con tetto decorativo in perlinato.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Disponibile nella sola versione **TIPO A** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 60x165x205
INGOMBRO MAX

 25-75
ETÀ D'USO

 1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 1
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 365x445
SPAZIO MINIMO

 m² 0,00
AREA IMPATTO