Scivolo Elvis

Codice: **709**



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.
Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.
Composto da n° 1 modulo scaletta con pioli in iroko Ø 45 mm fissati a due montanti inclinati sezione 7×7 cm, contrapposti ad altri 2 montanti collegati nella parte alta da due pannelli in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico, pantografati e con spigoli arrotondati, trattati con impregnazione colorata e finitura cerata all'acqua; pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinita con film colorati su entrambi i lati; maniglione di sicurezza in tubo di acciaio sagomato e verniciato a forno 180 °C; n° 1 scivolo h. 125 cm in vetroresina realizzato con strati di resina ad alta densità.
Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.
Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 320x90x207h
INGOMBRO MAX

125
ALTEZZA CADUTA

CERTIFICATO EN 1176

3-8
ETÀ D'USO

2 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

3
NUMERO UTILIZZATORI

cm 675x400
SPAZIO MINIMO

m² 26,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

