# Scivolo Juma Poly

Codice: **935P**



***Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.***
Realizzato con doppia scocca in polietilene PEHD pantografato e con spigoli arrotondati.
Composto da n° 1 scaletta di risalita con 2 pannelli laterali in PEHD spessore 19 mm, collegati a un pannello centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo e film colorati; n° 2 figure laterali in PEHD spessore 15 mm a rifinitura della scaletta; n° 1 scivolo h. 98 cm con pista in alluminio 20/10 pressopiegata e sponde in PEHD spessore 19 mm.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.
Articolo versione ***TIPO B*** (FILO PAVIMENTO) munito di attacchi in acciaio zincato per l'ancoraggio da interrare. L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 228x47x172h
**INGOMBRO MAX**

98
**ALTEZZA CADUTA**

CERTIFICATO EN 1176

3-8
**ETÀ D'USO**

1,5 h
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

2
**NUMERO UTILIZZATORI**

cm 600x350
**SPAZIO MINIMO**

m² 21,00
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

