



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.

Realizzato con doppia scocca in polietilene PEHD pantografato e con spigoli arrotondati.

Componenti:

– N° 1 scaletta di risalita composta da 2 pannelli laterali in PEHD spessore 19 mm, collegati a un pannello centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati

– N° 2 figure laterali in PEHD spessore 15 mm a rifinitura della scaletta

– N° 1 scivolo altezza 98 cm con pista in alluminio 20/10 pressopiegata e sponde in PEHD spessore 19 mm

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Articolo versione **TIPO B** (FILO PAVIMENTO) munito di attacchi in acciaio zincato per l'ancoraggio da interrare. L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 228x47x172h
INGOMBRO MAX

 cm 98
ALTEZZA CADUTA



CERTIFICATO EN 1176

 anni 3-8
ETÀ D'USO

 1,5 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 2
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 600x350
SPAZIO MINIMO

 m² 21,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

