



**Certificato in conformità alle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD.**

Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici, con 4 montanti collegati a 3 barre orizzontali in acciaio zincato a caldo Ø 4 cm.

La stazione è munita di **cartello opzionale art. 2136** cm 62x33 in alluminio Dibond® spess. mm 3 con serigrafia dell'esercizio, relativa descrizione e numero di ripetizioni, sorretto da palo in legno lamellare sez. cm 7 x 7 h 250 cm da interrare.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, con copridado a norma in nylon colorato e tappi copripalo in polietilene. Disponibile nella sola versione **TIPO A** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.



cm 396x9x180h  
**INGOMBRO MAX**



70  
**ALTEZZA CADUTA**



14-99  
**ETÀ D'USO**



1 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**



3  
**NUMERO UTILIZZATORI**



cm 696x309  
**SPAZIO MINIMO**



m<sup>2</sup> 0,00  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

