



**Certificato in conformità alle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD.**

Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici, con 4 montanti collegati a 3 barre orizzontali in acciaio zincato a caldo Ø 4 cm.

La stazione è munita di [cartello opzionale art. 2136 cm 62x33 in alluminio Dibond® spess. mm 3 con serigrafia dell'esercizio](#), relativa descrizione e numero di ripetizioni, sorretto da palo in legno lamellare sez. cm 7 x 7 h 250 cm da interrare.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, con copridado a norma in nylon colorato e tappi copripalo in polietilene. Disponibile nella sola versione **TIPO A** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 396x9x180h <b>INGOMBRO MAX</b>	 cm 70 <b>ALTEZZA CADUTA</b>	 anni 14+ <b>ETÀ D'USO</b>
 1 h <b>TEMPO DI ASSEMBLAGGIO</b>	 3 <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>	 cm 696x309 <b>SPAZIO MINIMO</b>
 m <sup>2</sup> 0,00 <b>AREA IMPATTO</b>		

Planimetria / Planimetry

